

VENDUX 2000



SADA 1: Krabice pre osadenie ventilátora pod omietku

GSO skrinka

- bez požiarnej izolácie
- so spätnou klapkou
- rozmery: 220 x 220 x 100 mm
- ventilátorový výfuk DN 80 mm



GSO - B skrinka


- s požiarňou izoláciou
- so spätnou klapkou
- rozmery: 260 x 260 x 120 mm
- ventilátorový výfuk DN 80 mm



GSO - ZRS - B skrinka

- s požiarňou izoláciou
- so spätnou klapkou
- rozmery: 260 x 260 x 120 mm
- ventilátorový výfuk DN 80 mm
- možnosť odsávať z dvoch priestorov
- odsávanie 2 priestoru výfukom DN 50 mm

SADA 2: Ventilátorová časť pre zabudovanie pod omietku



Charakteristika:

- plastová špirálová skriňa telesa ventilátora s integrovanou el. prípojkou
- vysokotlaké radiálne obežné koleso
- vymeniteľný filter triedy EU 2
- ochrana proti striekajúcej vode IP X5
- pre zabudovanie v ochrannom pásme 1 v mokrých priestoroch
- izolačná ochrana tr. II (bez pripojenia ochranného vodiča)
- ľahká údržba

UPE:

- ventilátor pod omietku bez časového dobehu
- možnosť výberu množstva odsávania vzduchu:

V = 30, 60, 90 m³/hod

UPEN:

- ventilátor pod omietku s časovým dobehom cca. 5 - 8 min.
- možnosť výberu množstva odsávania vzduchu:

V = 30, 60, 90 m³/hod

SADA 2: Ventilátorová časť pre zabudovanie pod omietku



Charakteristika:

- možnosť použitia skrine ventilátora aj pre požiaru ochranu
- vonkajšie rozmery 220 x 220 x 100 mm
- plastová špirálová skriňa telesa ventilátora s integrovanou el. prípojkou
- výfuk smerom dozadu DN 80 mm
- vysokotlaké radiálne obežné koleso vymeniteľný filter triedy EU 2
- ochrana proti striekajúcej vode IP XS
- pre zabudovanie v ochrannom pásme 1 v mokrých priestoroch
- izolačná ochrana tr. II (bez pripojenia ochranného vodiča)
- ľahká údržba

AP:

- ventilátor pod omietku bez časového dobehu
- možnosť výberu množstva odsávania vzduchu:

V = 30, 60, 90 m³/hod

APN:

- ventilátor pod omietku s časovým dobehom cca. 5 - 8 min.
- možnosť výberu množstva odsávania vzduchu:

V = 30, 60, 90 m³/hod